

Merkmale:

- Lange Lebensdauer
- Beste Referenzen
- Steuerung Siemens PLC
- Bedienung Siemens OP
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- Verwendung hochwertiger Komponenten
- Spitzenproduktion (CAD- / CAM-Technologie)
- Kompetenter Service

Sicherheit:

SchrumpfLift / SchrumpfTwist

Die Rotation des Drehtellers wird überwacht.

Bei Nichtfunktion wird binnen 2 Sek. der Prozess gestoppt.

Beide Brenner sind mit Flammenfühlern ausgestattet.
Wird nicht unmittelbar nach dem Start bzw. Gasaustritt eine Temperatur erreicht, schalten sofort die Gasventile zu.

Die Flammen berühren nicht das Packgut bzw. die Folie. Der Abstand ist festgelegt.

Ein Karambolagenschalter schaltet bei Berührung die Maschine ab, z. B. wenn die Palettenladung verrutscht oder schlecht gestapelt ist und also überhängt.

Alle gastechnisch relevanten Armaturen sind DVGW-geprüft und tragen die Registriernummer, z.B. Schläuche, Ventile, Armaturen, Sonden, Verschraubungen etc.

Endschalter oben und unten.



www.dentz-maschinensysteme.de
info@dentz-maschinensysteme.de

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84
Fax: +49 (0)7151 95 66 86