

Características:

- Vida larga
- Referencias de primera categoría
- Control Siemens PLC
- Mando Siemens OP
- Montaje y puesta en marcha sencillos
- Empleo de componentes de primera calidad
- Producción de primera categoría (tecnología CAD / CAM)
- Servicio competente

Seguridad:

SchrumpfLift / SchrumpfTwist

La rotación del plato giratorio es controlada.

En caso de mal funcionamiento, el proceso se para en 2 segundos.

Ambos quemadores disponen de sensores de llamas. En caso de que después del arranque o del escape de gas no se alcance inmediatamente la temperatura deseada, las válvulas de gas se cierran.

Las llamas no tocan ni las mercancías ni la película. La distancia está determinada.

En caso de contacto, por ejemplo si las paletas se dislocan o si están mal amontonadas, un interruptor de carambola detiene la máquina.

Todos los accesorios que son de importancia para la circulación del gas, por ejemplo mangueras, válvulas, tubo-accesorios, sensores, atornilladuras, etc., están revisados por DVGW y llevan un número de registro.

Interruptor de fin de carrera arriba y abajo



www.dentz-maschinensysteme.de
info@dentz-maschinensysteme.de

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84
Fax: +49 (0)7151 95 66 86