


## Rotationswickler Twist 1

Halbautomatische Stretchmaschine mit rotierendem Arm  
Optische Überwachung des Schutzbügels



### Technische Daten – Standardausführung

Palettengewicht nicht begrenzt  
Palettenmaß bis 1200 x 1000 mm  
Maximale Palettenhöhe 2300 mm  
Optische Palettenhöhenenerkennung  
Foliendehnung Power 2000 (140%,200%,260%)  
Elektronische Steuerung  
Softstart und Fixstopp  
Folienschnellwechsel-System  
3 Wickelprogramme  
Siemens Paneel  
Sonderausführungen möglich

### Optionen:

- Foliendehnung Power 3000
- Palettenhöhe bis 3000 mm
- Palettengröße 1600 x 1200 mm
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Maschinenständer
- Schwenkvorrichtung für 2 Palettenplätze

..und vieles mehr!

### Funktionsablauf:

- Palette auf den Boden unter der Maschine absetzen
- Stretchfolie an Rolle anbringen
- Wickelprogramme bestimmen und starten

### Vorteile:

- Schnell und einfach zu beschicken
- Palette muss nicht gedreht werden
- In Fördertechnik integrierbar
- Keine Palettengewichtsbeschränkung

### Sicherheit:

Kollisionsschutz durch verformbaren, fotozellenüberwachten Sicherheitsbügel

**DENTZ**  
Maschinensysteme

[www.dentz-maschinensysteme.de](http://www.dentz-maschinensysteme.de)  
[info@dentz-maschinensysteme.de](mailto:info@dentz-maschinensysteme.de)

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4  
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84  
Fax: +49 (0)7151 95 66 86