

## **ShrinkLift Modelo de Gas**

Variante con paleta giratoria– Europatente (Nr. 266562)



### **Funcionamiento:**

Se coloca la paleta sobre los patines del plato giratorio. La paleta es recubierta por la película. Ahora el encogimiento puede comenzar. Pulse la tecla en la caja de mandos. La paleta empieza a girar (velocidad regulable). Los dos aparatos de encogimiento que están montados uno al lado de otro en el elevador arrancan. Durante la primera rotación se encoge el borde inferior de la paleta. Después de la primera rotación, los aparatos de encogimiento marchan con velocidad regulable hacia arriba. Así la completa paleta giratoria se encoge perfectamente. El borde superior de la paleta es determinado por medio de una fotocélula. Después de la rotación final que sirve para encoger el borde superior de la paleta, el plato giratorio se detiene. Los aparatos de encogimiento se paran y marchan a la posición inicial.

### **Especificaciones técnicas – Modelo estándar**

Altura de encogimiento 2000 mm (estándar)  
Altura de máquina 3070 mm  
Peso máximo de paleta 1,5 toneladas  
Grueso de película 50 – 200  $\mu$   
Combustible: propano  
Presión de funcionamiento aprox. 1,5 – 2 bar  
Dimensiones de paleta: 800 x 1200 y 1000 x 1200 mm (europaletas y paletas industriales)  
Consumo: 6 kg propano / hora  
Capacidad de encogimiento: desde aprox. 40 seg. / paleta  
Mando Siemens, libremente programable  
Dispositivos de seguridad según BG  
Tubo-accesorios para gas revisados por DVGW.

Les ofrecemos también modelos especiales

### **Opciones:**

- Modelo para gas natural, presión mínima 20 mbar
- Tenemos disponible también una variante con quemador de aire caliente
- Rampa de acceso
- Marco para montaje en el suelo
- Listón continuo de quemador

**DENTZ**  
Maschinensysteme

[www.dentz-maschinensysteme.de](http://www.dentz-maschinensysteme.de)  
[info@dentz-maschinensysteme.de](mailto:info@dentz-maschinensysteme.de)

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4  
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84  
Fax: +49 (0)7151 95 66 86

### **Ventajas:**

- Encogimiento individual posible, también de mercancías de comisión
- Encogimiento inferior perfecto
- Los tiempos de encogimiento superior y inferior son variables
- Distintos programas flexibles
- Patines giratorios para hacer el encogimiento inferior, para distintos formatos de paleta
- Quemador de aire caliente probado en mil ocasiones
- Plano plato giratorio

### **Seguridad:**

- Control de gas
- Control de la llama
- Control de rotación
- Protección de carambola



[www.dentz-maschinensysteme.de](http://www.dentz-maschinensysteme.de)  
[info@dentz-maschinensysteme.de](mailto:info@dentz-maschinensysteme.de)

**Dentz Maschinensysteme GmbH**

Heinkelstr. 4  
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84  
Fax: +49 (0)7151 95 66 86