

SchrumpfTwist

Halbautomatische Schrumpfmachine mit rotierendem Arm
Variante stehende Palette



Optionen:

- Auch mit elektrischen Heißluftdüsen lieferbar.
- Als Doppelarmvariante lieferbar
- Fördertechnik

...und vieles mehr!

Vorteile:

- Individuelles Schrumpfen auch von kommissionierter Ware möglich
- Perfekter Folienunterschrumpf
- Variable Ober- und Unterschrumpfzeiten
- Mehrere flexible Programmabläufe
- Unterschrumpfkufen schwenkbar, für verschiedene Palettenformate
- Tausendfach bewährte Heißluftbrenner
- In bestehende Fördertechnik integrierbar

Technische Daten – Standardausführung

Optische Überwachung des Schutzbügels
Palettengewicht nicht begrenzt
Palettenmaß bis 1200 x 1000 mm
Maximale Palettenhöhe 2000 mm (Standard)
Optische Palettenhöhenenerkennung
Elektronische Steuerung
Auslegerhöhe 3400 mm
Folienstärke 70 – 200 µ
Brennstoff: Propangas,
Tausendfach bewährte Hochleistungsinjektor-
schrumpfgeräte mit permanenter Zünd-
beaufschlagung (BG und DVGW-geprüft)

Sonderausführungen möglich

Sicherheit:

- Gasüberwachung
- Flammüberwachung
- Rotationsüberwachung
- Karambolageschutz

DENTZ
Maschinensysteme

www.dentz-maschinensysteme.de
info@dentz-maschinensysteme.de

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84
Fax: +49 (0)7151 95 66 86