

## **ShrinkTwist**

Máquina semiautomática con brazo rotatorio para encoger paletas  
Variante con paleta estacionaria



### **Especificaciones técnicas – Modelo estándar**

Control óptico de la asa de protección  
Sin límite de peso de la paleta  
Dimensiones máximas de la paleta 1200 x 1000 mm  
Altura máxima de paleta 2000 mm (estándar)  
Reconocimiento óptico de la altura de paleta  
Mando electrónico  
Altura de brazo 3400 mm  
Gruoso de película 70 – 200  $\mu$   
Combustible: propano  
Máquinas de encogimiento de alta potencia probadas en mil ocasiones, con admisión permanente de encendido (revisada por BG y DVGW)

Les ofrecemos también modelos especiales

### **Opciones:**

- Variante con toberas eléctricas de aire caliente
- Variante con dos brazos
- Sistema transportador

...y muchas cosas más!

### **Ventajas:**

- Encogimiento individual posible, también de mercancías de comisión
- Encogimiento inferior perfecto
- Los tiempos de encogimiento superior y inferior son variables
- Distintos programas flexibles
- Patines giratorios para hacer el encogimiento inferior, para distintos formatos de paleta
- Quemador de aire caliente probado en mil ocasiones
- Integrable en el sistema transportador existente

### **Seguridad:**

- Control de gas
- Control de la llama
- Control de rotación
- Protección de carambola

**DENTZ**  
Maschinensysteme

[www.dentz-maschinensysteme.de](http://www.dentz-maschinensysteme.de)  
[info@dentz-maschinensysteme.de](mailto:info@dentz-maschinensysteme.de)

**Dentz Maschinensysteme GmbH**

Heinkelstr. 4  
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84  
Fax: +49 (0)7151 95 66 86