

## **Aparato manual de encogimiento Shrinkfast Tipo 998**

Aparato manual para encoger paletas perfectamente, suministrado directamente por el inventor



### **Ventajas:**

- Empleo flexible
- El aparato tiene un acoplamiento de rótula para acoplar la manguera. Debido a este dispositivo, la manguera no se enreda
- Robusto, sólido
- Ligero
- No fatigoso
- Aparato profesional

Saque provecho de la experiencia del pionero en el campo de encogimiento y de más de 100.000 aparatos vendidos

### **Especificaciones técnicas – Modelo estándar**

Longitud de la manguera de gas:	8 m
Peso del aparato:	966 g
Encendido:	piezoeléctrico
Capacidad de encogimiento:	aprox. 50 seg./europaleta dependiente del grueso de película
Presión de funcionamiento:	1,5 bar
Potencia calorífica:	50 KW
Consumo:	3,6 kg/h
Valor de gas de escape:	0,015 CO/CO <sub>2</sub>

### **Opciones:**

- Carro para botella de gas
- Brazo rotatorio para manguera de gas
- Variantes semiautomáticas y completamente automáticas sobre demanda

### **Seguridad:**

- Todos los aparatos Shrinkfast son construidos según los principios de ensayo definidos por la asociación profesional. Todas las componentes relevantes cumplen las normas DVGW. Seguridad figura en primer lugar para nosotros.

**DENTZ**  
Maschinensysteme

[www.dentz-maschinensysteme.de](http://www.dentz-maschinensysteme.de)  
[info@dentz-maschinensysteme.de](mailto:info@dentz-maschinensysteme.de)

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4  
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84  
Fax: +49 (0)7151 95 66 86