

StretchLift Tandem y Tandem T

Máquina manual para estirar paletas
Más de 2000 máquinas en acción



Especificaciones técnicas – Modelo estándar

Peso de paleta 1600 kg (Tandem T 1500 kg)
Diámetro del plato giratorio 1600 mm (Tandem T 1500 mm)
Altura máxima de paleta 2200 mm
Transportable con carretilla elevadora de horquilla
Plato giratorio soft start – soft stop
Sistema de montaje rápido
Manejo sencillo mediante interruptor de pie

Opciones:

- Plato giratorio Ø 1800, 2000, 2400 mm (Tandem)
- Peso máximo de paleta 2500 kg (Tandem)
- Rampa de acceso
- Marco para montaje en el suelo
- Plato giratorio abierto permite alimentación directa con carro elevador a mano (Tandem T)

Funcionamiento:

- Alimentación de la paleta
- Aplicación de la película
- Puesta en marcha de la máquina
- Posibilidad de mover el carro de película fácilmente hacia arriba y hacia abajo durante el embalaje
- El segundo carro de película sirve de contrapeso
- Después del embalaje de unas paletas, el brazo de envoltura gira
- Tensión de película regulable mediante freno de mano

DENTZ
Maschinensysteme

www.dentz-maschinensysteme.de
info@dentz-maschinensysteme.de

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84
Fax: +49 (0)7151 95 66 86

Ventajas:

- Posibilidad de embalar también comisiones más pesadas
- Envoltura individual de cinta cruzada aumenta la seguridad de carga
- Estiramiento superior de la paleta posible
- Corto tiempo para reequipar la máquina
- Arranque suave del plato giratorio con regulación de frecuencia
- Posibilidad de emplear películas de cualquier calidad



www.dentz-maschinensysteme.de
info@dentz-maschinensysteme.de

Dentz Maschinensysteme GmbH

Heinkelstr. 4
D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 95 66 84
Fax: +49 (0)7151 95 66 86