



-- MADE in GERMANY --

Infoblatt StretchLIFT MANUELL (-Variante drehende Palette-)

CE

Ein noch müheloses Manipulieren während des Verpackungsvorganges ist nun gewährleistet. Die Erfahrung aus über 2500 verkauften Stretchlift MANUELL kommt Ihnen zugute.



Hervorzuhebende Merkmale:

- Verpacken auch von schwierigen Kommissionen möglich
- mit Gegengewicht, welches den Folienschlitten sowie das halbe Folienrollengewicht ausgleicht
- müheloser vertikaler Folienvorschub über 12-fach gelagerte Spezialrollen
- individuelle Kreuzbandwicklung für erhöhte Ladungssicherung
- geringere Nachrüstzeiten
- frequenzgesteuerter Sanftanlauf des Drehtellers
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit
- mechanische Folienbremse ist auch während

Funktionsablauf:

- Folie am Packgut oder an der Palette anbringen
- Drehteller-Start über Taster
- Führung des Folienschlittens per Hand
- manuell-mechanische Foliendehnung
- Drehteller-Stop über Taster

Technische Daten:

Angaben zur Maschine

- Gesamthöhe ca. 2.550 mm
- Gesamtlänge ca. 2.450 mm
- Maschinengewicht ca. 280 kg

- Drehtellerhöhe ca. 60 mm
- Drehtellerdurchmesser ca. 1.500 mm
- Drehtellergeschwindigkeit variabel 0-15 U/min.
- Drehtellerbelastung max. 1.500 kg (Standard)
- Drehkranzdurchmesser ca. 1.000 mm
- Stromversorgung 3x400 V AC, 50 Hz, N, PE
- Anschlussleistung 0,25 kW
- Anschlussleitung 4 m, mit Cekonstecker 16A

Angaben zu Paletten

- Packguthöhe inkl. Palette max. 2.350 mm (Standard)
- Palettenabmessung max. 1.000 mm x 1.200 mm
- Wickelzeit ca. 60 - 90 Sec./Pal., je nach Palettengröße inkl. Sanftanlauf und Auslauf/Stop des Drehtellers

Zusatzeinrichtungen für StretchLIFT MANUELL

- * Auffahrrampe zum Drehteller Ø 1500mm (Standard)
- * Bodeneinbaurahmen für den Drehteller Ø 1500 mm
- * größerer Drehteller Ø 2000 mm
- * Auffahrrampe zum Drehteller Ø 2000 mm

Technische Änderungen hinsichtlich Verbesserungen und Erweiterungen sowie daraus evtl. bedingten Änderungen in Form und Farbe behalten wir uns vor.

Zugrunde liegen die zugesicherten Eigenschaften gemäß unserem Angebot.

Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Maschine nur auf einer ebenen Stellfläche betrieben werden darf.